

Prestatieverklaring



E 8/16 13043 2026-01

1.	Producttype:	Granulaat 8/16				
2.	Typenummer: Partijnummer:	ECO granulaat 8/16 Vermeld op begeleidingsdocument				
3.	Gebruik:	Halffabrikaat voor de productie van asfalt				
4.	Producent:	Recycling Combinatie REKO BV trading as Blue Phoenix Netherlands Thermal Treatment Vondelingenplaat 17 3196 KL Vondelingenplaat (Rotterdam) Tel: +31 (0)10-4724080 Email: therm.info@blue-phoenix.com				
5.	Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument				
6.	Beoordelingssysteem:	2+				
7.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	De certificatie-instantie Kiwa B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.				
8.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen				
9. Essentiële kenmerken		Prestatie			Geharmoniseerde norm	
4.1.2: Gradering G _c 85–20	Zeef	Eis	Declaratie	Eis categorie	NEN – EN 13043:2003 +A1:2008	
4.1.3: Tolerantie GT _c 20/17,5		[%]	[%]	GT _c 20/17,5		
		31,5	100	100		± 17,5
		22,4	98 – 100	98 - 100		
		16	85 – 99	85 – 99		
		11,2	25 – 70	38 – 70		
		8	0 – 20	3 – 20		
	4	0 – 5	0 – 5			
	0,063	0 – 4	0 – 1			
4.1.4: Gehalte fijne bestanddelen		F _{1,5}				
4.1.5: Kwaliteit fijn materiaal		M _B F _{NPD}				
4.1.6: Vlakheidsindex		F _{I15}				
4.1.7: Gehalte rond en ongebroken		C _{50/10}				
4.2.2: Verbrijzelingsweerstand		L _{A35}				
4.2.3: Polijstweerstand		P _{SV50}				
4.2.7.1: Korrel dichtheid (ρ _a)		2,7 Mg/m ³ (± 0,15)				
4.2.7.2: Waterabsorptie		<1,6 % (+/- 1 %)				
4.2.9.2: Vorst-dooi bestendigheid		F ₁				
4.2.10: Hittebestendigheid		V _{LA} ≤ 2				
4.2.11: Affiniteit met bitumen		80(6h) (± 10)/55(24h) (± 10)				
4.3.3: Grove lichtgewicht verontreiniging		M _{lpc} ≤ 1				
Zuur oplosbaar sulfaat		AS _{0,2}				
Totaal zwavel		≤ 0.1%				
Water oplosbaar sulfaat		NPD				
Bindings- en verhardingsvertraging		NPD				
Gloeiverlies		< 1 % (°/m)				
Total Organic Carbon (T.O.C)		< 0.5 % d.s.				
Vrijkomen van: – Uitloging (anionen) – polycyclische aromaten – andere gevaarlijke bestanddelen		Conform Besluit bodemkwaliteit < 3 mg/kg d.s. < 30 mg/kg d.s.				

10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van Recycling Combinatie REKO BV trading as Blue Phoenix Netherlands Thermal Treatment.

R. van Vliet, directeur
Rotterdam, 08-01-2026

.....
(handtekening)

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat het bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.

Vervangt DOP ECO 8/16 13043 2025-01 van 21-02-2025